INSERTI PER PLASTICA

Montaggio termico o a ultrasuoni

AWAPLAST® by Awafast

AWAPLAST®-AU02T-AU02S

Con o senza testa / headed or unheaded

DATI TECNICI



INSERTI CON TESTA

AU02T



INSERTI SENZA TESTA

AU02S

FILETTATURA INTERNA ISO Metrica	A LUNGHEZZA mm	B SPESSORE TESTA mm	C DIAMETRO TESTA mm	D DIAMETRO CORPO mm	E DIAMETRO IMBOCCO mm	Diametro foro -0,00 + 0,10 mm	Spessore min. della parete mm
M2	3,0 / 4,0	0,53	4,8	3,6	3,1	3,2	1,3
M2,5	4,0 / 5,7	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
M3	4 / 4,8 / 5,7	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
M3,5	5,0 / 7,1	0,76	6,4	5,4	4,7	4,8	1,8
M4	4 / 4,8 / 5,8 / 8,1	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
M5	5,8 / 9,5	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
M6	6,8 / 9,5 / 12,7	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
M8	12,7	1,35	11,1	10,2	9,5	9,6	4,5
M10	12,7	1,60	14,0	12,6	11,8	11,9	6,0
M12	15,9	2,00	19,0	16,7	15,8	16,0	8,0

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com